



VISORJET

Линейка IP-камер VisorJet LPR



IP-видеокамеры от «ЭЛВИС-НеоТек» с функцией распознавания ГРЗ на борту

2 Мп
+
120 кадр/с

Разрешение 2 Мп
с частотой кадров
до 120 кадр/с

A123BE 123
RUS

Функция распознавания ГРЗ
(более 32-х стран мира)

TRIPPLE
STREAM

Одновременная
трансляция трех
видеопотоков

SMART
STREAM


Адаптивная подстройка
качества видеопотока



Черные и белые
списки ГРЗ

H.264
H.265

Поддержка кодеков
H.264 и H.265



Возможность управления
шлагбаумами, светофорами,
воротами



Аналитика
на устройстве

SNMP

Поддержка протокола
SNMP

SIP

Поддержка протокола
SIP

Технические характеристики

Параметр	VisorJet Smart PTZ LPR 	VisorJet Smart Bullet LPR 	VisorJet Smart Box LPR 	VisorJet Smart Bullet mini LPR 
Модели	VJS-P612-2-LPR	VJS-B620-2-LPR	VJS-B622-2-LPR	VJS-B603-2-LPR
Матрица	1/2.8			
Частота кадров	120 кадр/с			
Разрешающая способность	1920x1080			
Фокусное расстояние	5.3-64 мм, 12-и кратное оптическое увеличение	3.6-10 мм	Без объектива, под крепление C/CS	2.7-13.5 мм
Дальность ИК-подсветки, м	100	60	—	45
Длина волны ИК, нм	850		—	850
Чувствительность, лк	0.002 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК		Цв.: 0.002 @F1.2, ч/б: 0.001 @F1.2	0.002 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК
Отношение сигнал / шум, дБ, не менее	140			
Алгоритм сжатия видео-сигнала	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Частота кадров (основной поток)	120 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), MJPEG 30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	120 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	120 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), 30 кадр/с для MJPEG	120 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), MJPEG 30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Частота кадров (второй поток)	120 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288)	120 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	120 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176), 30 кадр/с для MJPEG	120 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
Частота кадров (третий поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)			
Видеопоток	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)			
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL			
Аудиопоток	Нет	G .711/AAC		Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC			PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт, не более	20 (с включенной ИК-подсветкой)	10.5 (с включенной ИК-подсветкой)	7	11.5 (с включенной ИК-подсветкой)
Габариты, мм	160 x 274 x 210	134 x 126 x 285	115 x 62 x 50	76 x 76 x 240
Масса, г	2000	1100	407	825
Материал корпуса	Металл, пластик			
Управляемый цифровой вход/выход	1/1			—
Внешний аудиопорт вход/выход	—	1/1		—