



VISORJET

## VisorJet Smart Bullet mini



### IP-камеры VisorJet Smart Bullet mini

Модельный ряд: VJS-B603-2 / VJS-B603-5

2/5 Мп  
30<sup>+</sup> кадр/с

Разрешение 2/5 Мп  
с частотой кадров  
30 кадр/с

SMART  
STREAM

Адаптивная  
подстройка качества  
видеопотока

ONVIF 2.6  
(PROFILE S)

Поддержка ONVIF 2.6  
(Profile S)

TRIPPLE  
STREAM

Одновременная трансляция  
двух видеопотоков

H.264  
H.265

Поддержка кодеков  
H.264 и H.265



Аналитика  
на устройстве

SNMP

Поддержка протокола  
SNMP

SIP

Поддержка протокола  
SIP

## Технические характеристики

Параметр	Значение	
Модели	VJS-B603-2	VJS-B603-5
Матрица	1/2.8	
Частота кадров	30 кадр/с	
Разрешающая способность	1920x1080	2592x1944
Фокусное расстояние	3.6 мм	
Дальность ИК-подсветки, м	30	25
Длина волны ИК, нм	850	
Чувствительность, лк	0.001 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК
Отношение сигнал / шум, дБ, не менее	140	120
Алгоритм сжатия видео-сигнала	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Частота кадров (основной поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	20 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536), 30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Частота кадров (второй поток)	30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
Частота кадров (третий поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)	
Видеопоток	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Аудиопоток	Нет	G.711/AAC
Питание	PoE (802.3af)	
Потребляемая мощность, Вт, не более	5.5 (с включенной ИК-подсветкой)	
Габариты, мм	97 x 74 x 180	
Масса, г	610	
Материал корпуса	Металл, пластик	
Управляемый цифровой вход/выход	—	
Внешний аудиопорт вход/выход	—	