



VISORJET

VisorJet Smart Dome



IP-камеры VisorJet Smart Dome

Модельный ряд: VJS-D620-2 / VJS-D620-5 / VJS-D621-2 / VJS-D621-5

2/5 Мп
+
60 кадр/с

Разрешение 2/5 Мп
с частотой кадров
до 60 кадр/с

SMART
STREAM

Адаптивная
подстройка качества
видеопотока

ONVIF 2.6
(PROFILE S)

Поддержка ONVIF 2.6
(Profile S)

TRIPPLE
STREAM

Одновременная трансляция
двух видеопотоков

H.264
H.265

Поддержка кодеков
H.264 и H.265



ALARM

Аналитика
на устройстве

SNMP

Поддержка протокола
SNMP

SIP

Поддержка протокола
SIP

Технические характеристики

Параметр	Значение			
Модели	VJS-D620-2	VJS-D621-2	VJS-D620-5	VJS-D621-5
Матрица	1/2.8	1/2	1/2.8	
Частота кадров	60 кадр/с		30 кадр/с	
Разрешающая способность	1920x1080		2592x1944	
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм	3.6-10 мм	2.7-13.5 мм	7-22 мм
Дальность ИК-подсветки, м	50			80
Длина волны ИК, нм	850			
Чувствительность, лк	0.002 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	0.001 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	
Отношение сигнал / шум, дБ, не менее	140		120	
Алгоритм сжатия видео-сигнала	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Частота кадров (основной поток)	60 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)		30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
Частота кадров (второй поток)	60 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)		30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	
Частота кадров (третий поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)			
Видеопоток	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)			
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL			
Аудиопоток	G.711/AAC			
Питание	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC			
Потребляемая мощность, Вт, не более	12 (с включенной ИК-подсветкой)			
Габариты, мм	143 x 143 x 108.4			
Масса, г	1100			
Материал корпуса	Металл, пластик			
Управляемый цифровой вход/выход	1/1			
Внешний аудиопорт вход/выход	0/1			