



VISORJET

VisorJet Smart PTZ



IP-камеры VisorJet Smart PTZ

Модель: VJS-P612-5

5 Мп
+
30 кадр/с

Разрешение 5 Мп
с частотой кадров
30 кадр/с

Smart
PTZ

До 260
предустанавливаемых
положений поворотной
платформы

ONVIF 2.6
(PROFILE S)

Поддержка ONVIF 2.6
(Profile S)

TRIPPLE
STREAM

Одновременная трансляция
трех видеопотоков

H.264
H.265

Поддержка кодеков
H.264 и H.265

12x

12-и кратный
оптический zoom



Аналитика
на устройстве

SNMP

Поддержка протокола
SNMP

SIP

Поддержка протокола
SIP

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модели	VJS-P612-5
Матрица	1/2.8
Частота кадров	30 кадр/с
Разрешающая способность	2592x1944
Фокусное расстояние	5.3-64 мм, 12-и кратное оптическое увеличение
Дальность ИК-подсветки, м	100
Длина волны ИК, нм	850
Чувствительность, лк	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК
Отношение сигнал / шум, дБ, не менее	120
Алгоритм сжатия видео-сигнала	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
Частота кадров (основной поток)	30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Частота кадров (второй поток)	30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
Частота кадров (третий поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
Видеопоток	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Аудиопоток	Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC
Потребляемая мощность, Вт, не более	20 (с включенной ИК-подсветкой)
Габариты, мм	160 x 274 x 210
Масса, г	2000
Материал корпуса	Металл, пластик
Управляемый цифровой вход/выход	1/1
Внешний аудиопорт вход/выход	—